

TERMOSTAT

Inteligentní funkce usnadňující obsluhu

Uživatelsky přátelské

- Jednoduché funkce a intuitivní obsluha.
- Dioda signalizující provoz systému.
- Rychlé nastavení teploty s možností okamžité korekce.

Konstrukce zaručující dlouhodobou bezpečnost

- Bezpečné vypínání obvodu dvoupólovým vypínačem.
- Stupeň krytí IP21.
- Bezpečné i v případě poškození.

Snadná montáž

- Velké svorky + svorka pro ochranný vodič usnadňující instalaci a připojení
- Autodetekce pracovního režimu čidla (měření teploty podlahy nebo okolí).

Univerzálnost při projektování

- Termostat je kompatibilní s většinou spínacích zařízení předních výrobců (dodatečný čtvercový rámeček součástí balení).

RAYCHEM TE ZÁKLADNÍ ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU

- Měření teploty podlahy (podlahové čidlo o délce 3 m), nebo teploty okolí vestavěné teplotní čidlo.
- Možnost ručního vypínání pomocí dvoupólového vypínače.
- Funkce dálkového snížení teploty (-3,5 ° C).
- Relé 16 A.
- 2 typy rámečků v balení (kulaté a čtvercové).



Technická data Raychem TE

Rozsah teplot podlahového čidla	5-35°C
Rozsah teplot čidla okolí	5-40°C
Napájecí napětí	230 V AC
Stupeň krytí	IP 21
Typ čidla	NTC, 10k /25°C
Délka vodiče čidla	3 m
Rozměry	V 81,5 x Š 81,5 x H 58 mm

Specifikace objednávky

Název výrobku	Barva	Katalogové číslo	Popis
R-TE	Bílá	1244-006482	Termostat s čidlem teploty podlahy a okolí
U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	-	1244-002962	Náhradní čidlo